

Okná na renováciu pamiatkových budov

MB-SLIMLINE



MB-SLIMLINE je subtilný okenný systém, ktorý je určený predovšetkým na zástavbu do pamiatkových budov. Svojou konštrukciou sa veľmi dobre hodí ako alternatíva za staré ocelové okná.

Okrem štandardného typu okenného krídla je k dispozícii aj variant neviditeľného krídla. Vďaka tomu je možné dosiahnuť jednotný vzhľad otváracích aj fixných polí zástavby.



Napriek minimalistickému riešeniu sa systém vyznačuje vysokou tepelnou izoláciou a tesnosťou proti prieniku vody a vzduchu.

▪ U_w od 0,8 W/(m²K)




 rez štruktúrálnym
otváracím oknom


rez fixným oknom


 zvislý rez napojenia otváracého
krídla s fixným polom

 vodorovný rez napojenia
otváracého krídla s fixným polom

PARAMETRE A VÝHODY

- subtílna profilácia
- vysoká tepelná izolácia a tesnosť
- široký rozsah zasklenia až 81mm
- jednoduchá prefabrikácia

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-SLIMLINE
Hĺbka rámu	68,5 – 123,5 mm / 90,5 – 145,5 mm
Hĺbka krídla	77,5 mm / 99,5 mm
ROZSAH ZASKLENIA	
Okno otváracé a fixné pre rám 68,5mm	8 – 50 mm / 17 – 59 mm
Okno otváracé a fixné pre rám 90,5mm	30 – 72 mm / 39 – 81 mm
MAX. ROZMERY A HMOTNOSŤ KONŠTRUKCIE	
Max. rozmery krídla	š. do 1400 mm, v. do 2400 mm š. do 1600 mm, v. do 2100 mm
Max. hmotnosť krídla	150 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE	MB-SLIMLINE
Prievzdušnosť	trieda 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
Vodotesnosť	trieda E 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
Tepelná izolácia	U_w od 0,8 W/(m ² K)